NEW **ELEKTRA**

Cod. NS2020117 · Numeración: 34 - 40

CERTIFICADO NORMA CHILENA

DIELÉCTRICO

RESISTENCIA A HIDROCARBUROS

ANTICLAVO FLEXIBLE

Puntera: Composite
Capellada: 100% cuero
Forro: 100% cuero
Suela: Eva · Goma

WATER Repellent

Estabilizador TPU
Pieza color metálico que soporta el arco del pie, evitando torsiones, y garantizando un caminar seguro reduciendo el cansancio.

Plantilla Interior

Tecnologías · Características

ANTI SLIP — Suela antideslizante que otorga una mayor estabilidad.

ANTI FATIGUE — Combinación de materiales de distinta densidad en la suela, que otorgan una mayor amortiguación y comodidad.

ANTI BACTERIAL — Plantilla con tratamiento antimicótico que previene la proliferación de hongos y logra un mejor control de olores.

ANTI PERFORANT FLEXIBLE — Plantilla de armado con fibra sintética Premium anti-perforante, que protege el pie de daños por elementos punzantes, sin perder flexibilidad.

composite toe — Puntera de resina plástica certificada, equivalente a la puntera de acero en cuanto a resistencia, con menor conductividad de calor, no es detectada en detectores de metales.

Comfort Points — Plantilla que incorpora en su zona interior áreas de distinta densidad y geometría, para lograr una efectiva amortiguación, generando así una mayor sensación de confort y descanso al caminar.

Comfort Woman — Diseño exclusivo para las necesidades del pie femenino, otorgando un mayor confort para la mujer.

WATER Repellent — Cuero tratado para otorgar protección en contacto con agua, lluvia leve o garúa. Permite que las gotas de agua resbalen, retardando así la absorción de humedad.

Descripción

Construcción: Cementado
Capellada: 100% cuero gamuzado split leather water repellent
Color: Beige · morado
Forro: Cuero pigskin · descarne
Suplente: Cuero forrado y acolchado
Costuras: Simples y dobles con nylon imputrescible
Contrafuerte: Termoformado
Plantilla Interior: Antimicótica de PU termoformado forrada en mesh
Plantilla de Armado: Fibra sintética antiperforante
Planta: Bidensidad, entresuela eva/TPU, piso goma
Dieléctrico: Aislante de la electricidad para tensiones inferiores a 600 Volt. Norma chilena Nch 2147/2
Cambrillón: Acero 2 nervios, 34 Rockwell C

Forus S.A.suministra esta información a título informativo y se reserva el derecho a efectuar cambios en sus modelos de calzado de seguridad de acuerdo a requerimientos de mercado, sin previo aviso.